

UNITRONIC® ROBUST C

Bezhalogenový datový kabel s barevným kódem DIN 47100 - odolný proti mnoha chemickým látkám

UNITRONIC® ROBUST C: Stíněný nízkofrekvenční datový kabel, odolný vůči bionaftě / čisticím prostředkům / horké vodě / hydraulické kapalině, -40/+90 °C, venkovní, potraviny a nápoje, kompostování

Info

Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům

Dobrá chemická odolnost



Potravinářský a nápojový průmysl



Vhodný pro venkovní použití



Dobrá chemická odolnost



Bez halogenů



Odolný proti chladu



UV odolný

Výhody

Díky vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření a díky širokému teplotnímu rozsahu univerzálně použitelný ve vnitřních prostorech i venku

Odolný při kontaktu s biooleji a jejich emulzemi, s mnoha různými tuky a vosky na rostlinné, živočišné nebo syntetické bázi

Dobrá odolnost proti sloučeninám na bázi čpavku a bioplynům

Dobrá odolnost proti studené a horké vodě a proti čisticím a chladicím prostředkům rozpustným ve vodě

Vhodný pro čištění párou

UNITRONIC® ROBUST C

Oblasti použití

Výroba obráběcích a tvářecích strojů, lékařská technika, prádelny, myčky aut, chemický průmysl, kompostárny, čističky odpadních vod

Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků

Pro systémy zpracování dat, měřicí a regulační techniku, zabezpečovací systémy a jako kabel pro elektroniku

Pro vnitřní i venkovní aplikace

Vlastnosti výrobku

Dobrá chemická odolnost proti hydraulickým kapalinám na bázi esterů

Odolný proti ozónu, UV záření povětrnostním vlivům dle EN 50396 HD 605 S2

Bez halogenů dle IEC 60754-1, malá korozivnost/acidita kouře dle IEC 60754-2, malá toxicita kouře dle EN 50305

Nízká hustota kouře podle IEC 61034-2

Odkazy na normy / schválení

Na základě VDE 0812

Certifikovaná odolnost proti dezinfekčním a čisticím emulzím používaným potravinářském a nápojovém průmyslu

Konstrukce

Lanko z jemných (0,34 mm² z více) holých měděných drátů

Izolace žil ze speciální bezhalogenové směsi

Stínicí opleť z pocínovaných měděných drátů

Vnější plášť ze speciálního TPE

Barva vnějšího pláště černá

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-Description: Datový kabel

Kód značení žil:

DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev

Provozní kapacita:

Žíla/žíla: ca 60 nF/km

Žíla/stínění ca 100 nF/km

Měrný vnitřní odpor izolace:

> 20 GOhm x cm

Indukčnost:

Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče:

Lankový vodič z jemných drátů

0,34 mm²: ze 7 drátů

Torzní aplikace ve větrných elektrárnách:

TW-0 a TW-2, viz příloha T0

Minimální poloměr ohybu:

Příležitostně pohyblivé použití:

10x vnější průměr

Pevné uložení:

4x vnější průměr

Zkušební napětí:

Pro 0,14 mm²: 1200 V

Teplotní rozsah:

Příležitostně pohyblivé použití:

-40 °C až +90 °C

Pevné uložení:

-50 °C až +90 °C

Poznámka

Poslední změny (06.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® ROBUST C

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.

Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů "Bázová cena kovu" a "Hmotnost kovu" viz příloha katalogu T17.

Naše standardní délky najdete na adrese: [www.lappgroup.cz/Sluzby/Standardní délky kabelů](http://www.lappgroup.cz/Sluzby/Standardni_delky_kabelu)

Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben

Uved'te prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

UNITRONIC® ROBUST C

Číslo výrobku	Počet žil průřez mm ²	Vnější průměr [mm]	Hmotnost mědi kg/km	Hmotnost kg/km
UNITRONIC® ROBUST C				
1032050	2 x 0.14	3,9	9,3	25
1032051	3 x 0.14	4,1	10,8	28
1032052	4 x 0.14	4,3	13,5	34
1032053	5 x 0.14	4,6	15	38
1032055	7 x 0.14	4,9	19	46
1032056	8 x 0.14	5,8	22	60
1032057	10 x 0.14	6,1	25,8	63
1032058	12 x 0.14	6,3	28,9	70
1032061	25 x 0.14	8,4	56,1	128
1032062	2 x 0.25	4,5	12,7	33
1032063	3 x 0.25	4,7	16,3	40
1032064	4 x 0.25	5	18,8	46
1032065	5 x 0.25	5,6	22,5	57
1032067	7 x 0.25	6	28,6	69
1032068	8 x 0.25	7,1	33,6	92
1032069	10 x 0.25	7,5	42,8	101
1032070	12 x 0.25	7,7	47,7	111
1032073	25 x 0.25	10,6	86,5	202
1032074	2 x 0.34	4,9	15,7	44
1032075	3 x 0.34	5,1	20,4	54
1032076	4 x 0.34	5,7	23,6	66
1032077	5 x 0.34	6,2	28,2	78
1032079	7 x 0.34	6,8	36	95
1032080	8 x 0.34	7,8	45,3	127
1032081	10 x 0.34	8,3	53,9	137
1032082	12 x 0.34	8,5	60,7	152
1032084	16 x 0.34	9,4	77,9	191
1032086	25 x 0.34	11,9	115,7	288

Poslední změny (06.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16